

Ref. 1WEL330

Specialties

Welding



The +

Comfort
Fleece interior
Long service life (Kevlar® stitch)

PURCHASE PACKAGING

Ref.	Size	Inner	Carton
1WEL330009	9	0	36
1WEL330010	10	0	36
1WEL330011	11	0	36

SALES PACKAGING

>1

Multiple

DESCRIPTION

Golden split cowhide leather, Kevlar® stitch ; wing Thumb ; fleece interior ; safety cuff in split leather, length 15cm.

SECTORS

Energy (production and distribution)

Maintenance

Construction - finishing work

Services and distribution

APPLICATIONS

Welding, Metallurgy, handling of hot workpieces
Protection against contact heat (100°C for 15 seconds maximum)

TECHNICAL FEATURES

Color	Gold
Gloves environment	Moderate heat
Glove type	Cut and sewn
Support material	Split leather cowhide
Glove construction	Welding
Palm material	Leather
Type of palm leather	Cowhide
Finition palm leather	Split leather
Type of back leather	Cowhide
Finition back leather	Split leather
Lining material	Fleece liner
Type Of Cuff	Safety cuff / Straight cut
Cuff length - mm	150

STANDARD(S)

This glove conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **PENDING**

Delivered by CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

General requirements for protective gloves

EN388:2016
+A1:2018



4.1.4.4.X.

Protection from mechanical risks

EN407:2004



4.1.3.X.4.X

Protection from heat and fire

EN12477:2001+A1:2005
TYPE A

Protective gloves for welders

RETAILER STAMP

Ref. 1WEL330

За специализирани дейности

Заваряване



Предимства +

Комфорт
Подплата: полар
Дълъг експлоатационен живот (шевни конци Kevlar®)

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Мод.	Размер	Чифт/кашон
1WEL330009	9	36
1WEL330010	10	36
1WEL330011	11	36

ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА

>1

За многократна употреба

ОПИСАНИЕ

Изцяло от цепена телешка кожа със златнист цвят, шевни конци Kevlar®; палец, непрекъснат към дланта; подплата от полар; предпазен маншет от цепена кожа с дължина 15см.

СЕКТОРИ

Енергетика (производство и дистрибуция)

Поддръжка

Конструкция-довършителни работи

Сервиз и дистрибуция

ПРИЛОЖЕНИЕ

Заваряване, металургия, обработка на горещи детайли

Защита срещу контактна топлина (100°C за максимум 15 секунди)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят	Златист
Среда	Умерена топлина
Тип	Кроени и шити
Допълнителен материал	Цепена телешка кожа
Конструкция	За заваряване
Материал длан	Кожа
Тип кожа	Телешка
Финално покритие длан	Гладка кожа
Тип кожа на гърба	Телешка
Финално покритие гръб	Гладка кожа
Подплата	Полар
Маншет	Предпазен / Права кройка
Дължина на маншета - mm	150

СТАНДАРТ(И)

Тази ръкавица отговаря на модела на личните предпазни средства, обхванат от ЕС сертификат за изследване на типа 0075/1747/162/03/22/0681

Издаден от CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI KAT. III

EN420:2003 + A1:2009

Защитни ръкавици. Основни изисквания за ръкавиците

EN388:2016
+A1:2018



4.1.4.4.X.

Защита от механичен риск

EN407:2004



4.1.3.X.4.X

Защита от топлина и огън

EN12477:2001+A1:2005
ТИП А

Защитни ръкавици за заварчици

RETAILER STAMP

MAJ 27/08/2021



1WEL330009-1WEL330010-1WEL330011

Tailles, Sizes, Tallas, Größen, Velikost, Méretek, Размер, Marimi, Rozmiary, Veli., Розміри, Ölçüler, Μεγέθη, İzmēri, Suurused, Taglie, Tamanhos, Koot, Str. Maten, مقاييس

9-10-11



EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4. 1. 4. 4. X. a b c d e	EN 407:2004 4.1.3.X.4.X a b c d e f	EN12477:2001/ A1 :2005 TYPE A
--	---	--

* SATRA Technology Europe – Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. N°2777

WORLDWIDE EURO PROTECTION – 555 route de la Dombes, 01700 Les Echets, Miribel, France

** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/ и

** <https://preventa-bg.com/produkti/11535-rkavici-za-zavarchici-euoweld-330-.html>

Vente exclusive aux professionnels

CE маркировката, поставена върху ръкавицата, означава, че ръкавицата отговаря на съществените изисквания от Европейския регламент 2016/425. Експлоатационните нива са гарантирани единствено на дланта. Ако експлоатационното ниво на съпротивление при разкъсване е повече от 0, не използвайте тази ръкавица в близост до движеща се част на машина, за да избегнете опасност от заплитане. Не използвайте тази ръкавица за работа с предмети с по-висока температура от 50°C и химически продукти. Без почистване или поддръжка. Трябва да се съхраняват в оригиналната им опаковка на хладно, сухо място. Не е възможно да се посочи допустим срок за съхранение, тъй като за тези материали не е известно да се променят с времето и допустимият срок за съхранение ще зависи от редица фактори, като например тип и честота на използване. Проверете продукта преди употреба. Ако забележите повреда, продуктът трябва да бъде подменен. Тази ръкавица е сертифицирана от (виж *). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: за ръкавици, изработени от два или повече слоя, общата класификация не представя задължително характеристиките на външния слой. Горепосочените схеми и справки на стандартите означават, че продуктът е в съответствие с посочените европейски стандарти. Тази информация се попълва, ако е необходимо, от експлоатационните нива, получени от оборудването съгласно всеки стандарт. Детайлите са посочени по-долу: EN388: a=устойчивост на абразивно износване (0-4); b=устойчивост на рязане (0-5); c= съпротивление при разкъсване (0-4); d=устойчивост на пробиване (0-4), e = срязване с TDM (от A до F). X означава, че изпитването не е извършено. По отношение пригъвяването по време на изпитването на устойчивост на срязване (6.2), резултатите от "проверката на срязването" имат само индикативен характер, само изпитването на устойчивост на срязване с тонодинамометър "TDM" (6.3) дава референтен резултат, който определя работните характеристики. EN407: a=поведение при горене (x/4); b=устойчивост при контакт с топлина (x/4); c=конвективна топлина (x/4); d= топлина на излъчване (x/4); e= малки натрупвания от разтопен метал (x/4); f= големи натрупвания от разтопен метал (x/4). Ако оборудването има експлоатационно ниво от 1 до 2 за поведение при горене, то не трябва да бъде в пряк контакт с огън. За ръкавици, изработени от няколко слоя, нивата на изпълнение са приложими върху цялата ръкавица, в това число за всички слоеве. EN12477: тип B се препоръчва, когато се изисква висока степен на сръчност. Тип A се препоръчва при други ситуации. В момента няма друг стандартизиран метод за откриване на UV проникване през материалите, използвани в тази ръкавица, но настоящите методи за концепция на заваръчните ръкавици не позволяват на U.V. проникване при нормална употреба. Съоръженията за електроудрово заваряване не предпазват потребителя от пряк контакт с всички части под напрежение. Декларацията за съответствие е достъпна на уеб сайта: вижте **.