

Ref. 1WEL360

Specialties

Welding



The +

Split leather reinforcement on the palm and vein
Comfort : fleece interior
Long service life (Kevlar seams)

PURCHASE PACKAGING

Ref.	Size	Inner	Carton
1WEL360009	9	6	36
1WEL360010	10	6	36
1WEL360011	11	6	36

SALES PACKAGING

>1

Multiple

DESCRIPTION

Gloves EUROWELD 360, Blue split cowhide leather, Kevlar stitch, Wing Thumb, Fleece interior, Blue leather palm reinforcement, vein patch protector, Safety cuff in split leather, length 15cm

SECTORS

- Heavy & process industries
- Energy (production and distribution)
- Maintenance
- Services and distribution

APPLICATIONS

Welding, Metallurgy, aluminium/metal, Very high protection against contact heat (350°C for 15 seconds)

TECHNICAL FEATURES

Color	Blue	Reinforced part material 2	Leather/Split leather
Shape	Glove	Reinforced part place 3	Index
Gloves environment	Intense heat	Reinforced part material 3	Leather/Split leather
Glove type	Cut and sewn	Seams material	Kevlar
Support material	Split leather cowhide	Lining material	Fleece liner
Glove construction	Welding	Type Of Cuff	Safety cuff / Straight cut
Palm material	Leather	Cuff length - mm	150
Type of palm leather	Cowhide		
Finition palm leather	Split leather		
Back material	Leather		
Type of back leather	Cowhide		
Finition back leather	Split leather		
Reinforced part place	Palm		
Reinforced part material	Leather/Split leather		
Reinforced part place 2	Artery protector		

STANDARD(S)

This glove conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate pending

Delivered by CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Protective gloves – General requirements and test methods

EN388:2016
+ A1:2018



3.2.4.4.X.

Protection from mechanical risks

EN407:2004



4.3.3.X.4.X

Protection from heat and fire

EN12477:2001 + A1:2005
TYPE A

Protective gloves for welders

EN1149-2:1997

ESD safety gloves

RETAILER STAMP

MAJ 29/04/2022

Ref. 1WEL360

Заваряване



Предимства +

Усилване на дланта и артерията с велур
Комфорт: вътрешна част от полар
Дълъг експлоатационен живот (шевни конци Kevlar®)

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Модел	Размер	Чифт в пакет	Чифт в кашон
1WEL360009	9	6	36
1WEL360010	10	6	36
1WEL360011	11	6	36

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

>1

Многократни

ОПИСАНИЕ

Ръкавици EUROWELD 360, Син телешки велур, Шевни конци: Kevlar®, Палец, непрекъснат към дланта, Подплата: полар, Подсилване на дланта от син велур, защита на артерията, предпазен маншет от велур с дължина 15 см

СЕКТОРИ

Тежка и преработвателна промишленост
Енергетика (производство и разпределение)
Поддръжка
Сервиз и дистрибуция

ПРИЛОЖЕНИЕ

Заваряване, металургия,
алуминий/метал,
Много висока защита срещу контактна
топлина (350°C за 15 секунди)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят	Син	Подсилена част	Длан
Вид	Ръкавица	Материал на подсилената част:	Цепена кожа
Среда	Интензивно топла	Подсилено място на частта 2:	Протектор за артерия
Тип	Рязани и шити	Материал на подсилената част 2:	Цепена кожа
Доп. материал	Целена телешка	Място на подсилената част 3:	Индекс
	Кожа - велур	Материал на подсилената част 3:	Цепена кожа
Конструкция	Заваряване	Шевни конци:	Kevlar®,
Материал на дланта	Кожа	Материал на подплата:	Полар
Вид	Телешка	Маншет:	Предпазен маншет /
Финално покритие	Цепена кожа	Дължина на маншета:	Право скроен
Гръб	Кожа		150 мм
Тип	Телешка		
Финално покритие	Цепена кожа		

СТАНДАРТ(И)

Тази ръкавица отговаря на модела на личните предпазни средства, обхванат от ЕС сертификат за изследване на типа

Delivered by CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018



3.2.4.4.X.

EN407:2004



4.3.3.X.4.X

EN12477:2001 + A1:2005
TYPE A

EN1149-2:1997

EPI CAT. II

Защитни ръкавици. Основни изисквания за ръкавиците

Ръкавици за защита от механични рискове

Защита от топлина и пламък

Защитни ръкавици за заварчици

Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 2: Метод за измерване на електрическото съпротивление на материала (обемно съпротивление)

RETAILER STAMP

MAJ 29/04/2022



1WEL360009-1WEL360010-1WEL360011

Tailles, Sizes, Tallas, Größen, Velikost, Méretek, Размер, Marimi, Rozmiary, Veli., Розміри, Ölçüler, Μεγέθη, Izmēri, Suurused, Taglie, Tamanhos, Koot, Str. Maten, مقاييس

9-10-11



EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3. 2. 4. 4.X. a b c d e	EN 407:2004 4.3.3.X.4.X a b c d e f	EN12477:2001/ A1 :2005 TYPE A EN1149-2:1997
---	---	--

* SATRA Technology Europe – Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland. N°2777

WORLDWIDE EURO PROTECTION – 555 route de la Dombes, 01700 Les Echets, Miribel, France

** https://wep.ovh/files/declaration_conformity/ и <https://preventa-bg.com/rkavici/11511-rkavici-teleshka-kozha-za-zavaryavane-1wel36.html>

Vente exclusive aux professionnels

CE маркировката, поставена върху ръкавицата, означава, че ръкавицата отговаря на съществените изисквания от Европейския регламент 2016/425. Експлоатационните нива са гарантирани единствено на дланта. Ако експлоатационното ниво на съпротивление при разкъсване е повече от 0, не използвайте тази ръкавица в близост до движеща се част на машина, за да избегнете опасност от заплитане. Не използвайте тази ръкавица за работа с предмети с по-висока температура от 50°C и химически продукти. Без почистване или поддръжка. Трябва да се съхраняват в оригиналната им опаковка на хладно, сухо място. Не е възможно да се посочи допустим срок за съхранение, тъй като за тези материали не е известно да се променят с времето и допустимият срок за съхранение ще зависи от редица фактори, като например тип и честота на използване. Проверете продукта преди употреба. Ако забележите повреда, продуктът трябва да бъде подменен. Тази ръкавица е сертифицирана от (виж *). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: за ръкавици, изработени от два или повече слоя, общата класификация не представя задължително характеристиките на външния слой. Горепосочените схеми и справки на стандартите означават, че продуктът е в съответствие с посочените европейски стандарти. Тази информация се попълва, ако е необходимо, от експлоатационните нива, получени от оборудването съгласно всеки стандарт. Детайлите са посочени по-долу: EN388: a=устойчивост на абразивно износване (0-4); b=устойчивост на рязане (0-5); c= съпротивление при разкъсване (0-4); d=устойчивост на пробиване (0-4), e = срязване с TDM (от A до F). X означава, че изпитването не е извършено. По отношение притъпяването по време на изпитването на устойчивост на срязване (6.2), резултатите от "проверката на срязването" имат само индикативен характер, само изпитването на устойчивост на срязване с тонодинамометър "TDM" (6.3) дава референтен резултат, който определя работните характеристики. EN407: a=поведение при горене (x/4); b=устойчивост при контакт с топлина (x/4); c=конвективна топлина (x/4); d= топлина на излъчване (x/4); e= малки натрупвания от разтопен метал (x/4); f= големи натрупвания от разтопен метал (x/4). Ако оборудването има експлоатационно ниво от 1 до 2 за поведение при горене, то не трябва да бъде в пряк контакт с огън. За ръкавици, изработени от няколко слоя, нивата на изпълнение са приложими върху цялата ръкавица, в това число за всички слоеве. EN12477: тип B се препоръчва, когато се изисква висока степен на сръчност. Тип A се препоръчва при други ситуации. В момента няма друг стандартизиран метод за откриване на UV проникване през материалите, използвани в тази ръкавица, но настоящите методи за концепция на заваръчните ръкавици не позволяват на U.V. проникване при нормална употреба. Съоръженията за електроудрово заваряване не предпазват потребителя от пряк контакт с всички части под напрежение. Декларацията за съответствие е достъпна на уеб сайта: вижте **.