

Cartridges DIN



The +

protection against : toxic dusts, organic gases and vapours (with a boiling point < 65°), inorganics, acid gases and ammonia ...
RD40 thread connection according to EN 148-1

PURCHASE PACKAGING

Référence	Taille	Sachet	Carton
21300			16

APPLICATIONS

For regular and prolonged use in a dangerous environment: industrial maintenance, Fertilizer spreading, chemical industry, paint application, carpentry, wood industry, cement industry, metal cutting ..., fits with PANAREA, POLYCARBOMASK et PANORAMASK

TECHNICAL FEATURES

Features	DIN RD40 fixation
Weight	327g
Shape	
Specifications	
Main risk	

STANDARD(S)

This equipment conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **PPE011AT1655**

Delivered by ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EN14387:2004 + A1:2008

Gas filters and combined filters

RETAILER STAMP

MAJ 04/03/2021

Касетъчен филтър DIN



The +

защита срещу: токсични прахове, органични газове и пари (с температура на кипене <65 °), неорганични вещества, киселинни газове и амоняк

...
Връзка с резба RD40, съгласно EN 148-1

ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА

Референция
21300

Кашон
16

ПРИЛОЖЕНИЕ

За постоянна и продължителна употреба в опасна среда: промишлена поддръжка, разпръскване на торове, химическа промишленост, боядисване, дърводелство, дървообработване, циментова промишленост, рязане на метали ..., съвместими с цели маски: PANAREA, POLYCARBOMASK и PANORAMASK

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Особеност	DIN RD40 свързване
Тегло	327g
Форма	
Спецификации	
Основен риск	

СТАНДАРТ(И)

Това оборудване е в съответствие с модела лични предпазни средства, обхванати от ЕС сертификат за изследване на типа PPE011AT1655

Представен от ITALCERT (0426) Viale Sarca- 336 20126 - MILANO Italy



EN14387:2004 + A1:2008

Газозащитни и комбинирани филтри

RETAILER STAMP

MAJ 04/03/2021

SERIE

400

IT	2
EN	3
FR	5
ES	6
NL	8
DE	10
TR	12
DA	13
GR	15
PT	17
NO	18
LV	20
LT	21
SR	23
SL	24
RU	26
ET	28
HU	29
SK	31
CZ	32
BG	34
HR	36
RO	37
PL	39
SV	41
FI	42
HE	44
BR	46

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ЗА ФИЛТРИ СЕРИЯ 400, СЪС РЕЗБОВА ВРЪЗКА ПО СТАНДАРТ EN 148-1

При употребата на филтри от серия 400 препоръчваме внимателно да прочетете настоящите инструкции.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Филтърният елемент се състои от лицева детайл (цяла лицева маска, полу-маска) свързан с респираторни защитни филтри. Филтърният елемент се използва за пречистване на въздуха от газове, пари, прах, мъгла и изпарения вредни за здравето. Границите на употреба се определят от вида филтър, лицевата маска, като и от условията на околната среда. Следващата информация е от общо естество и по длежи на попълване съгласно националните разпоредби и информационното съобщение на оборудването подлежащо на използване съвместно с филтъра. Гаранцията и отговорността на производителя стават невалидни при злоупотреба или употреба извън предписаните в инструкциите съдържани се в настоящото уведомление. Филтърните устройства са от PPE III категория Европейски регламент 425/2016 и трябва да се използват единствено от специално обучени лица наясно с ограниченията за употреба наложени от закона. Видът на опаковката, подходящ за транспортиране на ЛПС, е пакетът от продажби.

Вид филтър	Клас	Цвят	Области на приложение
A	1, 2 o 3	кафяв	органични газове и пари (т.е. разтворители) с точка на кипене > 65°C.
B	1, 2 o 3	сив	неорганични газове и пари (т.е. хлор, водороден сулфид, хидроцианова киселина)
E	1, 2 o 3	жълт	киселинни газове (т.е. сернист анхидрид) и други киселинни газове и пари
K	1, 2 o 3	зелен	амоняк и амонячни неорганични производни
AX		кафяв	органични газове и пари (т.е. разтворители) с точка на кипене < 65°C.
P	1, 2 o 3	бял	прах, изпарения и мъгли
HgP3		червен и бял	живачни пари

ПРИЛОЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Филтрите не могат да се използват при следните условия:
 - когато видът и концентрацията на замърсителя са неизвестни;
 - когато замържването на кислорода е под 17% по обем (което често се случва в затворена среда като в кладенци, тунели, цистерни, и др.) или до 23,5% по обем;
 - когато замърсителят е въглероден моноксид или газ без мирис и вкус;
 - когато определени условия застрашават здравето и живота на работниците;

При употреба в потенциално взривоопасни среди, спазвайте съответните стандарти наложени от актуалните кодекси за безопасност.

Филтърът не трябва да се модифицира или изменя.

Напуснете работната зона ако респираторът се повреди или ако потребителят изпитва затруднено дишане и/или замаяване.

Лица с нарушени обонятелни възприятия не трябва да използват филтърни респиратори.

Използването на газови или комбинирани респираторни защитни устройства при работа с открит пламък или пръски от разтопен метал може да предизвика сериозен риск за оператора.

AX филтърът ще се използва само веднъж и в края на подобен период трябва да се изхвърля.

Филтърът не изисква никаква поддръжка или ремонт.

Филтрите трябва да се използват с цели лицевы маски съответстващи на стандарт EN 136, или с полу-маски, съответстващи на стандарт EN 140, оборудвани с EN резба 148-1 (филтри тежачи над 300 г не трябва да се използват с полу-маски). AX филтрите са предназначени единствено за еднократна употреба. За Hg-P3 филтрите, максималната продължителност на работа е 50 часа. NR = Не подлежи на повторна употреба, означава, че филтрите са предназначени единствено за еднократна употреба. R = За многократна употреба, означава, че филтрите могат да се използват през повече от една смяна.

ПРЕДИ ВСЯКА УПОТРЕБА

1. Внимателно прочетете инструкциите за употреба преди разпаковане на филтъра.
2. Проверете дали филтъра е от подходящия вид за съответното предназначение. Видът и класът на филтъра са отбелязани на маркировката.
3. Проверете дали лицевият детайл (цяла лицева маска или полу-маска) е оборудван със стандартна резбова свързка съгласно стандарт EN 148-1.
4. Инспектирайте филтъра и лицевия елемент за пукнатини,

повреди, признаци на удари и/или замърсяване: при подобни случаи те трябва да бъдат изхвърлени.

5. Проверете дали покритието и капачката са разположени в оригиналната им позиция и дали филтърът не е без капачка. Проверете срока на годност отпечатан върху филтъра.

6. Инспектирайте филтъра преди всяка употреба. При наличието на каквито и да било признаци за повреди, филтърът трябва да се подмени.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ФИЛТЪРА

1. Разпаковайте филтъра.

2. Отстранете защитната обвивка.

3. Отстранете защитната капачка.

4. Уверете се, че уплътнението на конектора на лицевата част е правилно позиционирано върху основата на гнездото за филтъра. Ако уплътнението на конектора е с нарушена форма или не е напасовано в основата го подменете или напасвайте на място.

5. Поставете филтъра в гнездото за филтъра на лицевата част и блокирайте напълно филтъра на място.

6. Проверете прилепването на лицевата част към лицето на потребителя.

СЪХРАНЕНИЕ

Филтърът се доставя запечатан в плик и картонена кутия за съхранение. Без да отстранявате филтъра от оригиналните опаковъчни материали, складирайте на хладно, сухо място, без пряко излагане на филтъра на замърсителите.

Относителната влажност не трябва да надвишава 70%. Не излагайте филтъра на въздействието на топлинни източници, не надвишавайте температурни стойности от 50°C и -10°C и не излагайте филтъра на пряка слънчева светлина.

След употреба или при транспортиране, препоръчваме съхранение на филтъра в оригиналната му опаковка.

ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И СРОК НА ГОДНОСТ

Филтърът не се нуждае от почистване.

Филтърът не се нуждае от поддръжка или ремонт.

Филтърът не трябва да се използва когато: - Се насити: газовите филтри се считат за наситени, когато потребителят може да усети миризмата на газовите или парите, които се филтрират; филтрите за отстраняване на прахови частици и комбинираните филтри се считат за наситени, когато съпротивлението при дишане стане прекалено голямо. – Препоръчителният срок на експлоатация изтича (5 години след датата на производство).

СРОК НА ГОДНОСТ НА ВЪЗДУШНИТЕ ФИЛТРИ

Срокът на годност е отпечатан върху всеки филтър. Отпечатаната дата е валидна ако филтърът не е отстраняван от оригиналната си опаковка и ако е съхраняван съгласно предоставените инструкции за съхранение.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Всички филтри притежават етикет съдържащ следната информация:

- модел

- референтни стандарти (EN 14387:2004+A1:2008, EN 143:2000/A1:2006) и контрола CE 0426.

- срок на годност: месец и година (XX/YYYY).

- условия на съхранение (относителна влажност, температура).

Филтрите са сертифицирани и маркирани със знака CE. Номерът 0426 идентифицира нотифицирания орган ITALCERT S.r.l.-Viale Sarca, 336-20126 Милано (Италия), отговаря за контрола съгласно модул D от европейския регламент 425/2016.

СИМВОЛИ

 Само за еднократна употреба	MAX 50h Максимална употреба 50 часа	 Прочетете срока на годност
 Съхранявайте при температурите изобразени на пиктограмата	 Прочетете внимателно информационното съобщение	 Не превишавайте индицираната процентна влажност при съхранение
 Производител		