

FILTERING CARTRIDGES FOR HALF-MASKS

A1P2

The +

- SUITABLE FOR NEW EURMASK 22102

PACKAGING

16 BOX8 / Carton



X1



Box

See also

- Black - MO22140
- Black - MO22150
- Black - MO22170
- Black - 6REF410
- Black - 6REF420
- Black - 6REF430

DESCRIPTION

Protects against >> Organic gas and vapours with boiling point > 65°C
 Connection >> Toxic dust Screw fixation
 Weight >> 73g
 Packing >> Box with 8 filters, 16 boxes per carton

SECTORS

Heavy industry

Light industry

Infrastructure, building industry



TECHNICAL FEATURES

Weight	73 g	Fields of application	Organic gas and vapours with boiling point > 65°C and toxic dusts For regular and prolonged use in a dangerous environment: industrial maintenance, Fertilizer spreading, chemical industry, paint application, carpentry, wood industry, cement industry, metal cutting ...
Subfamily	Screw fixation		

LEGISLATION

This equipment conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **PPE060AT1081**.
Delivered by **ITALCERT (426)**.

EN14387:2004+A1:2008	Gas filter(s) and combined filter(s)
EN143:2000+A1:2006	Particles filters

Retailer stamp

КАСЕТЪЧЕН ФИЛТЪР ЗА ПОЛУМАСКИ

A1P2

The •

- ПОДХОДЯЩИ ЗА УПОТРЕБА С
МАСКА NEW EURMASK 22102

ОПАКОВКА

16 КУТИЯ 8 / КАШОН



X1



Box

See also

- Черен - MO22140
- Черен - MO22150
- Черен - MO22170
- Черен - 6REF410
- Черен - 6REF420
- Черен - 6REF430

ОПИСАНИЕ

Защитава срещу >> Органичен газ и пари с температура на кипене > 65 ° C

Токсичен прах

Свързване >> Фиксация на винта

Тегло >> 73g

Опаковка >> Кутия с 8 филтъра, 16 кутии в кашон

СЕКТОРИ

Тежка промишленост

Лека промишленост

Инфраструктура и строителство



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тегло	73 g	Области на приложение	Органичен газ и изпарения с температура на кипене > 65 ° C и токсична прах. За постоянна и продължителна употреба в опасна среда: промишлена поддръжка, разпръскване на торове, химическа промишленост, боядисване, дърводелство, дървообработване, циментова промишленост, рязане на метали ...
Връзка	Стандартна винтова резба		

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Това оборудване е в съответствие с модела личните предпазни средства, обхванати от ЕС сертификата за изследване на типа **PPE060AT1081**. Предоставен от **ITALCERT (426)**.

EN14387:2004+A1:2008

Газозащитни и комбинирани филтри

EN143:2000+A1:2006

Филтри за частици

Retailer stamp

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА ФИЛТРИ 22130 (7591); 22140 (7364); 22150 (7592); 22160 (7590); 22170 (7365)

ВНИМАНИЕ Тези инструкции трябва да бъдат внимателно прочетени от ползвателя. Употреба на филтрите предполага перфектно познаване и съблюдаване на нормите за употреба отправени само в писмена форма.

1.ОПИСАНИЕ (виж таблица 3) Филтрите EURFILTER® обект на настоящите инструкции са Лични Предпазни средства от III-та категория и са CE сертифицирани от ITALCERT (V.le Sarca 336 Milano Italia) с № 0426 в съответствие с Регламент 2016/425 на ЕС и последващите му промени. Маркировката CE се намира върху етикета на всеки филтър.

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Комбинацията на панорамна или полумаска със едно филтриращо устройство се използват за да елиминират поглъщането на вредни газове и прах, намиращи се във въздуха. Противогазовите филтрит, комбинирани с EURFILTER®, съответстват на норма EN 14387:2004+A1:2008. Филтрите антипрах EURFILTER® съответстват на норма EN 143:2000+A1:2006.

3. ПРОВЕРКА ПРЕДИ УПОТРЕБА Проверете дали филтърът съответства на типа, който е подходящ за нужната защита. Да не се използва филтриращо устройство в случай на съмнения относно предстоящата употреба или за условията на употреба, тъй като ползването на филтриращите устройства, се допуска само при следните предвидими случаи:

- Атмосферата в помещението трябва да съдържа кислород мин.17%;

Таблица 1 Избор на филтриращи устройства

Тип маска	Показател за фактор наситеност (TLV)	Забележка и ограничения
Полумаска с филтър P2	10	Да не се използва срещу радиоактивни субстанции, вируси и ензими
Полумаска с газ филтър	10	Да не се използва срещу радиоактивни субстанции, вируси и ензими
Полумаска с филтър P3	50	-
Панорамна маска с газ филтър	200	-
Панорамна маска с филтър P3	400	-
Маски с комбинирани филтри:Да се използват в съответствие със стойността на показателя за наситеност за съответния елемент газ или прах, като винаги се приема за водещ показателя с по-ниска стойност.		

употреба на същия филтър не е препоръчителен.

7. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА Филтрите не могат да бъдат използвани в следните случаи:

- когато атмосферата в помещението съдържа кислород по-малко от 17%,

- за защита от газове и изпарения без мирис,

- в затворени пространства,

- за защита срещу наситени карбонати (CO) или природни газове,

- когато не е познато естеството на замърсяване,

- дори при по-ниска концентрация в атмосферата, когато се предполага, че ситуацията е опасна за здравето и живота на работника,

- при експлозивна атмосфера. **При ползване срещу амианти и радионуклеиди се препоръчва смяна на филтъра на всяка смяна.**

Таблица 2: Вид филтър и категория на филтриране

Тип	Цвят	Употреба	Клас	Максимална концентрация
A	Кафяв	Органични газове и изпарения с точка на кипене>65°С	1	1000 ppm (0.1 Vol%)
			2	5000 ppm (0.5 Vol%)
B	Сив	Неорганични газове и изпарения като	1	1000 ppm (0.1 Vol%)
			2	5000 ppm (0.5 Vol%)
E	Жълто		1	1000 ppm (0.1 Vol%)
			2	5000 ppm (0.5 Vol%)
K	Зелен	Амоняк и органични производни на амоняка	1	1000 ppm (0.1 Vol%)
			2	5000 ppm (0.5 Vol%)
P2	Бял	Аерозолни частици и течности	2	10 x TLV (с полумаска)
P3	Бял	Аерозолни частици и течности	3	50 x TLV (с полумаска) 400 x TLV (с панорамна маска)

Таблица 3

Код Филтър	Клас	EN	Цвят лента	Полумаска	Свързване	Издържливост		Проникване		Капацитет
						30 l/min 15 l/min	95 l/min 47.5 l/min	NaCl max	DOP max	
7364/D	P2R	143:2000+A1:2006	Бял	EURMASK UNO NEW EURMASK	специално	<0.50	<1.7	3.70	2.90	-
7365/D	P3R	143:2000+A1:2006	Бял	EURMASK UNO NEW EURMASK	специално	<1.00	<3.20	0.02	0.03	-
7590	A1	14387:2004+A1:2008	Кафяв	NEW EURMASK	специално	<0.75	<3.30	-	-	70
7593	A2	14387:2004+A1:2008	Кафяв	NEW EURMASK	специално	<1.2	<4.0	-	-	35
7591/D	A1P2R	14387:2004+A1:2008	Кафяв Бял	NEW EURMASK	специално	<0.9	<4.0	3.70	2.90	70
7592	A1B1E1K1	14387:2004+A1:2008	Кафяв/Сив/Жълт/Зелен	NEW EURMASK	специално	<0.8	<3.5	-	-	70
7594	A2P3 R	14387:2004+A1:2008	Кафяв Бял	NEW EURMASK	специално	<2.2	<8.2	0.009	0.03 9	35
7595	ABEK1P3R	14387:2004+A1:2008	Кафяв/Сив/Жълт /Зелен/Бял	NEW EURMASK	специално	<2.2	<8.2	0.009	0.03 9	70
2001	A1	14387:2004+A1:2008	Кафяв	ETNA	специално	<0.7	<3.2	-	-	70
2020	A2	14387:2004+A1:2008	Кафяв	ETNA	специално	<0.8	<3.6	-	-	35
2004	A1B1E1K1	14387:2004+A1:2008	Кафяв/Сив/Жълт/Зелен	ETNA	специално	<0.8	<3.5	-	-	70
2031	A1P3R	14387:2004+A1:2008	Кафяв Бял	ETNA	специално	<1.3	<4.8	0.009	0.03 9	70
2032	A2P3R	14387:2004+A1:2008	Кафяв Бял	ETNA	специално	<1.45	<5.10	0.009	0.03 9	35
2034	ABEK1P3R	14387:2004+A1:2008	Кафяв/Сив/Жълт /Зелен/Бял	ETNA	специално	<2.0	<5.20	0.009	0.03 9	70
2002	P2 NR	143:2000+A1:2006	Бял	ETNA	специално	<0.7	<2.4	0.90	0.90	-
2003/D	P3R	143:2000+A1:2006	Бял			<0.9	<2.8	0.009	0.03 9	-
2005	AX	14387:2004+A1:2008	Кафяв			<0.85	<3.2			50

част на респиратора с последващо увеличение на съпротивлението на дишане. Изчерпването на газовия филтър зависи от следните фактори:

1. Видът на токсичния газ.

2. Концентрацията на токсичния газ.

3. Влажност на въздуха.

4. Количеството на въздуха което преминава през филтъра.

5. Температурата на помещението.

При ползване практически е невъзможно, да се установи кога филтърът с активен въглен се изчерпва. Тъй като насищането става на степени, индикация за запълването може да бъде и мирис на газ в ниска концентрация. Подменяйте праховия или комбинирания филтър, когато усетите мирис на замърсяване или когато нараства съпротивлението при вдишване. Производителя не поема никаква пряка или косвена отговорност за щети произтичащи от неправилна употреба, нарушаване целостта и преди всичко неспазване на тези инструкции.

11. УКАЗАНИЯ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ Изхабените филтри или такива с изтекъл срок на годност, трябва да бъдат унищожавани, като специални отпадъци, така както изисква нормативната уредба на съответната страна.

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РИСКА ОТ ИНЦИДЕНТ Съдържанието на филтъра представлява: 90% активен въглен и 10% пластмасов материал. В случай на инцидент от значение е срока на годност на активния въглен. Активният въглен може да се самозапали, ако температурата в помещението надвиши 300°С, като не поддържа огън, но се нажежава. За гасене да се избягва вода, препоръчително е да се използват прахови пожарогасители на база CO2.

13.МАРКИРОВКА EURFILTER® – марка на производителя; CE – маркировка за съответствие; 0426 – Идентификационен номер на нотифицирания орган, извършил контрол на готовото изделие по време на производството и продуктът съответства на изискванията на Регламенти на ЕС 2016/425; EN 143:2000+A1:2006 – Европейски норми на съответствие; 7365 – артикулен номер; P3/R/NR – Клас: NR – за еднократна употреба и R- за многократна употреба; Книга с i – прочети инструкциите преди употреба; пясъчен часовник – дата на годност; термометър – максимална и минимална температура на съхранение; чадър – максимална влажност на съхранение; стрелки сочещи квадрати – символ за използване на чифт филтри.

Произведено от: Milla s.r.l.-Contrada Saverino s.n.c.-94017 – Regalbuto (EN) Italy z.6 Годно до: 2025 r. Made in Italy

Декларацията за съответствие е достъпна на уеб сайта: www.millasrl.it; и на линковете за следните филтри:

- 22130 (7591) - <https://preventa-bg.com/dikhatelna-zasshita/3016-filtri-za-polumaski-a1-r2.html> ;
- 22140 (7364) - <https://preventa-bg.com/dikhatelna-zasshita/3017-filtri-za-polumaski-r2.html> ;
- 22150 (7592) - <https://preventa-bg.com/dikhatelna-zasshita/3018-filtri-za-polumaski-a1-v1-e1-k1.html> ;
- 22160 (7590) - <https://preventa-bg.com/dikhatelna-zasshita/3019-filtri-za-polumaski-a1.html> ;
- 22170 (7365) - <https://preventa-bg.com/dikhatelna-zasshita/3020-filtri-za-polumaski-p3.html> .