

Specialties

Welding



The +

Economic version
Comfort
Antistatic

PURCHASE PACKAGING

Réf.	Taille	Sachet	Carton
2514	10	12	60

SALES PACKAGING

>1

Multiple



DESCRIPTION

Material >> Full split cow leather
Cuff >> Split, 15 cm
Wing thumb

SECTORS

- Energy
- Maintenance
- Services and distribution

APPLICATIONS

Welding work,
Metallurgy,
Cold welding

TECHNICAL FEATURES

Environment	Welding
Glove type	Cut and sewn
Support material	In split leather cowhide
Type Of Cuff	Safety cuff / Straight cut
Cuff length - mm	150

STANDARD(S)

This glove conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **0321/11676-01/E00-00**

Delivered by SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EN420:2003 + A1:2009

General requirements for protective gloves

EN388:2016



3.1.3.2.X.

Protection from mechanical risks

EN407:2004



4.1.2.X.4.X

Protection from heat and fire

EN1149-2:1997

ESD safety gloves

**EN12477:2001+A1:2005
TYPE A**

Protective gloves for welders

RETAILER STAMP

MAJ 17/02/2021

Особености

Заваряване



Икономична версия
Комфортни
Антистатични

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Реф.	Размер	Чифт	Кашон
2514	10	12	60

ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА



Многократни

ОПИСАНИЕ

Материал – Изцяло телешки велур
Маншет: велур, 15 см
Палец: непрекъснат към дланта

СЕКТОРИ

Енергетика

Поддръжка

Сервиз и дистрибуция

APPLICATIONS

Заваръчни работи,
Металургия, Студено
заваряване

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приложение	Заваряване
Тип	Рязани и шити
Материал	Цепене телешка кожа
Тип маншет	Предпазен маншет / Права кройка
Дължина на маншета	150 mm

СТАНДАРТ(И)

Тази ръкавица отговаря на модела лични предпазни средства, обхванати от ЕС сертификат за изследване на типа 0321/11676-01/E00- 00

Предоставен от SATRA Technology Centre Ltd (0321) Wyndham Way Telford Way Kettering- Northamptonshire- NN16 8SD United Kingdom



EN420:2003 + A1:2009

Защитни ръкавици – общи изисквания

EN388:2016



3.1.3.2.X.

Защита от механичен риск

EN407:2004



4.1.2.X.4.X

Защита от топлина и огън

EN1149-2:1997

Защитно облекло. Електростатични свойства.

EN12477:2001+A1:2005
TYPE A

Защитни ръкавици за заварчици

RETAILER STAMP

MAJ 17/02/2021



0321 EN 420:2003+A1:2009



EN 388:2016 (a b c d e)



EN 407:2004 (a b c d e f)

2514 – EN 388 (3132X); EN 407 (412X4X); EN 12477:2001/A1:2005 TYPE A;

СЕ маркировката, поставена върху ръкавицата, означава, че ръкавицата отговаря на съществените изисквания от Европейския регламент 2016/425. Експлоатационните нива са гарантирани единствено на дланта. Ако експлоатационното ниво на съпротивление при разкъсване е повече от 0, не използвайте тази ръкавица в близост до движеща се част на машина, за да избегнете опасност от заплитане. Не използвайте тази ръкавица за работа с предмети с по-висока температура от 50°C и химически продукти. Без почистване или поддръжка. Трябва да се съхраняват в оригиналната им опаковка на хладно, сухо място. Не е възможно да се посочи допустим срок на съхранение, тъй като за тези материали не е известно да се развалят с времето и допустимият срок за съхранение ще зависи от редица фактори, като например тип и честота на използване. Проверете продукта преди употреба. Ако забележите повреда, продуктът трябва да бъде подменен. Тази ръкавица е сертифицирана от (виж*). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: за ръкавици, направени от два или повече слоя, общата класификация не представя задължително характеристиките на външния слой. Горепосочените схеми и справки на стандартите означават, че продуктът е в съответствие с посочените европейски стандарти. Тази информация се попълва, ако е необходимо, от експлоатационните нива, получени от оборудването съгласно всеки стандарт. Детайлите са посочени по-долу: EN388: a=устойчивост на абразивно износване (0-4); b=устойчивост на рязане (0-5); c=съпротивление при разкъсване (0-4); d=устойчивост на пробиване (0-4); e=срязване с TDM (от А до F). X означава, че изпитването не е изпълнено. По отношение на затъпяването в рамките на изпитанието на устойчивост на срязване (6.2), резултатите от „проверката на срязването“ имат само индикативен характер, само изпитването на устойчивост на срязване с тонодинамометър „TDM“ (6.3) дава референтен резултат, който определя работните характеристики. EN407: a=поведение при горене (х/4); b=устойчивост при контакт с топлина (х/4); c=конвективна топлина (х/4); d=топлина на излъчване (х/4); e=малки натрупвания от разтопен метал (х/4); f=големи натрупвания от разтопен метал (х/4); Ако оборудването има експлоатационно ниво от 1 до 2 за поведение при горене, то не трябва да бъде в пряк контакт с огън. За ръкавици, направени от няколко слоя, експлоатационните нива са приложими само върху цялата ръкавица, за всички слоеве. EN12477: тип В се препоръчва, когато се изисква висока степен на сръчност. Тип А се препоръчва при други ситуации. В момента няма друг стандартизиран метод за откриване на UV проникване през материалите, използвани в тази ръкавица, а сегашните методи за концепция за ръкавици за заваряване не позволяват проникване на UV при нормална употреба. Съоръженията за електродъгово заваряване не предпазват потребителя от пряк контакт с всички части под напрежение. Декларацията за съответствие е достъпна на уеб сайт: https://wep.ovh/files/declaration_conformity ; <https://preventa-bg.com/nachalo/11218-rkavici-teleshki-velur.html> ; WORLDWIDE EURO PROTECTION – 555 rue de la Dombes, 01700 Les Echets, Miribel.France.

2514 - *SATRA- Technology Europe - Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland.N°2777;