

Ref. MO5310

Chemical Protection

Other



The +

Standard chemical protection
Grip
Comfort
Continuous use
Food contact

PURCHASE PACKAGING

Ref.	Size	Inner	Carton
5307	7	10	100
5308	8	10	100
5309	9	10	100
5310	10	10	100
5311	11	10	100

SALES PACKAGING



Hangable individual pack

DESCRIPTION

Polychloroprene and latex, thickness: 0.7 mm,
Flocked cotton interior, anti-slip external finish, diamond shape,
long straight cuff,
Length: 31 cm

SECTORS

Farming, silviculture and fishing
Chemical & pharmaceutical industries
Regional/public authorities
Infrastructure, building industry
Construction - finishing work
DIY
Services and distribution

APPLICATIONS

Handling of solvents (mechanical, ...),
Preparation of glues,
Laying of joints,
Metal treatment,
Pickling,
Degreasing,
Spray paint application,
Industrial cleaning...

TECHNICAL FEATURES

Color	Black
Shape	Glove
Gloves environment	Medium chemical protection
Glove type	Dipping
Coating level	Whole glove
Material of coating	Neoprene
Tempered glove structure	Non supported
Interior finishing	Flocked
Support finition	Diamond
Type Of Cuff	Safety cuff / Straight cut
Glove thickness - mm	0,70
Length - mm	310

STANDARD(S)

This glove conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **2777/11816-01/E00-00**

Delivered by SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

General requirements for protective gloves

EN388:2016



2.0.1.0.X.

Protection from mechanical risks

EN ISO 374-5:2016



Protection from bacteria and fungi

EN374-1:2016



Protection from chemical risks

Type B
A K L
2 6 4

RETAILER STAMP

Ref. MO5310

Химическа защита

Друга



Предимства +

Стандартна химическа защита
Сцепление
Комфорт
Непрекъсната употреба
Контакт с храни

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Мод.	Размер	Чифт/пакет	Чифт/кашон
5307	7	10	100
5308	8	10	100
5309	9	10	100
5310	10	10	100
5311	11	10	100

ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА



Индивидуална свободно висеща опаковка

ОПИСАНИЕ

Полихлоропрен и латекс, с дебелина: 0,7 мм,
Подплатени с флокиран памук, външно покритие против приплъзване,
релефна длан
Дълъг прав маншет,
Дължина: 31 см

СЕКТОРИ

- Земеделие, лесовъдство и риболов
- Химическа & фармацевтична промишленост
- Регионални/публична администрация
- Инфраструктура, строителство
- Конструкция, довършителни дейности
- Направи си сам
- Сервиз и дистрибуция

ПРИЛОЖЕНИЕ

Боравене с разтворители (механични, ...),
Приготвяне на лепила,
Полагане на фуги, Обработка на метал,
байцване, Обезмасляване,
Нанасяне на боя със спрей, индустриално
почистване...

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят	Черен
Вид	Ръкавица
Среда	Средна химическа защита
Тип	Топени
Ниво на покритие	Цялата ръкавица
М-л на покритие	Неопрен
Температурна структура	Не се поддържа
Подложка	Флокирана
Външно покритие	Релефна длан
Маншет	Защитен / Право скроен
Дебелина - mm	0,70
Тегло - mm	310

СТАНДАРТ(И)

Тази ръкавица отговаря на модела лични предпазни средства, обхванати от ЕС сертификат за изследване на типа 2777/11816-01/E00- 00

Предоставен от SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване

EN388:2016



2.0.1.0.X.

Защита от механичен риск

EN ISO 374-5:2016



Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми

EN374-1:2016



Type B
AKL
2 6 4

Защита от химичен риск

RETAILER STAMP

C € 0321

EN 420:2003 + A1:2009

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec
chaque nouveau plus petit conditionnement

If undone, join a copy of this sheet with each new
smaller packing.

		
EN 388:2016	EN ISO 374-1:2016	EN ISO 374-5:2016
2 0 1 0 X	Type C	
a b c d e	A K L	
	2 6 4	

DEGRADATION EN374-4:2013	
K	-24.0%
L	27.1%
A	0.2 %

Tab. 1 (EN ISO 374-1:2016 Breakthrough times)	
A	B
1	>10
2	>30
3	>60
4	>120
5	>240
6	>480

* SATRA Technology Center – Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD – United Kingdom. N°0321

WORLDWIDE EURO PROTECTION – 61 rue de la Gare – L-1611 Luxembourg

** www.eurotechnique-gloves.com

** <https://preventa-bg.com/rkavici/6194-rkavici-za-khimichna-zashhita-nitril-i-neopren.html>

Vente exclusive aux professionnels

BG

СЕ маркировката, поставена върху ръкавицата, означава, че ръкавицата отговаря на съществените изисквания от Европейския регламент 2016/425. Нивата на изпълнение са гарантирани само за участъка от ръкавицата, разположен върху дланта. Да не се използва за работа с предмети, чиято температура е по-голяма от 50° C. Не се препоръчва да се почиства, нито да се поддържа. Само за еднократна употреба. Да се съхранява в оригиналната опаковка на хладно и сухо място. Тази ръкавица е сертифицирана от нотифициран орган (вж. *). Пиктограмите и препратките към стандартите показват, че артикулът отговаря на изискванията на посочените европейски стандарти. Тази информация се придружава, ако е приложимо, от получените нива на изпълнение на артикула съгласно всеки един стандарт. Подробната информация е представена по-долу:

EN388: a=устойчивост на абразивно износване (0/4); b=устойчивост на рязане (0/5); c= съпротивление при разкъсване (0/4); d=устойчивост на пробиване (0/4), e = срязване с TDM (от А до F). X означава, че изпитването не е изпълнено. По отношение на затыляването в рамките на изпитването на устойчивост на срязване (6.2), резултатите от "проверката на срязването" имат само индикативен характер, само изпитването на устойчивост на срязване с тонодинамометър "TDM" (6.3) дава референтен резултат, който определя работните характеристики.

EN374: Резултатите съгласно EN16523-1 са базирани на измереното време на преминаване (вж. Табл. 1 : A=ниво на изпълнение. B = измерено време на преминаване (min)). K = натриев хидроксид 40%. L = сярна киселина 96%. Тази информация не отразява действителния срок на защита на работното място, както и разликите между смесите от химични продукти и чистите химични продукти. Химичната устойчивост е определена в лабораторни условия и за проби, взети само от участъка на ръкавицата, разположен върху дланта, и се отнася само за изпитваните химични продукти. Тя може да е различна, ако разглежданият продукт се използва в химична смес. Препоръчително е да се провери дали ръкавиците са подходящи за използване съгласно предназначението им, тъй като условията на работното място могат да са различни от тези на типовото изпитване поради влиянието на други фактори, като например температура, износване и разлагане. При използване ръкавицата може да има по-малка химична устойчивост поради нейните променени физични свойства. Движенията, ударите, триенето и разлагането, получено вследствие на контакт с химичния продукт, могат значително да намалят действителния срок на използване. Най-важният фактор, който трябва да се вземе под внимание при избора на химически устойчиви ръкавици за работа с корозивни продукти, е разлагането. Преди употреба проверете дали ръкавицата няма дефекти или дали не е повредена. Устойчивостта на проникване е изпитана в лабораторни условия и се отнася само за изпитваната проба. Нивата на разлагане съгласно EN374-4:2013 показват промените на устойчивостта на пробиване на ръкавиците след въздействие с разглеждания химичен продукт. EN ISO 374-5: Защита срещу бактерии и гъбички: УСПЕШНО ПРЕМИНАТ. Защита срещу вируси: Не е изпитван. Този продукт съдържа естествен каучуков латекс, който може да предизвика алергични реакции. Тази ръкавица може да се използва до 5 години, считано от датата на производството ѝ. Декларацията за съответствие е достъпна на уеб сайта: вижте **.