

Ref. 6ALB400

Non Vented Helmet Specific Use



DESCRIPTION

- High density polyrethelene shell
- 6 points nylon suspension harness
- 37 cm sweatband
- Ratchet adjustment from 53 cm to 62 cm

SECTORS

Heavy & process industries

Light Industries

Infrastructure, building industry

Construction - finishing work

The +

Dielectric protection 1000AV / 1500VDC -
Classe 0 / 1000V
6 points nylon suspension harness
Adjustment with ratchet from 53 to 62 cm
Fits with earcups 60750/ 60755 / 60757/
6MX3000NSI

PURCHASE PACKAGING

Référence	Taille	Sachet	Carton
6ALB400NSI			20

SALES PACKAGING

>1

Multiple

TECHNICAL FEATURES

Color	White
Features	High density polyethylene shell 6 points PE suspension harness Ratchet adjustment from 53 to 62 cm Metal free
Other features	Specific helmet
Weight	347 g
Shell material	HDPE - High Density Polyethylene
Outer fabrics	Nylon
Adjustment	Ratchet form 53 to 62 cm

STANDARD(S)

This equipment conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **DPI/0497/1147**

Delivered by CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EN397:2012+A1:2012

Industrial safety helmets

EN50365:2002

Electrically insulating helmets for use on low voltage installations (used for working on or near live parts of installations not exceeding 1,000 V AC or 1,500 V DC)

RETAILER STAMP

Ref. 6ALB400

Каска без вентилация за специална употреба



ОПИСАНИЕ

- корпус от полиетилен с висока плътност
- полиетиленови каишки с 6 позиции за поставяне
- 37 cm лента против изпотпяване
- Регулиране, чрез механизъм в диапазон от 53 cm до 62 cm

СЕКТОРИ

Тежка и преработвателна промишленост

Лека промишленост

Инфраструктора и строителство

Конструкция - довършителни работи

Предимства +

Диелектрична защита 1000AV / 1500VDC - Клас 0 / 1000V
Полиетиленови каишки с 6 позиции за поставяне
Регулиране с механизъм от 53 до 62 cm
Подходяща със следните външни антифони:
60750/60755/60757/ 6MX3000NSI

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Референция
6ALB400NSI

Броя в кашон
20

ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА

>1

Многократна

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	Бял
Данни	Корпус от полиетилен с висока плътност, полиетиленова лента с 6 позиции за пристягане
	Регулиране, чрез механизъм в диапазон от 53 cm до 62 cm, без наличие на метал
Други данни	Специална каска
Тегло	347 g
Материал на корпуса	HDPE - полиетилен с висока плътност
Външен материал	Полиетилен
Регулиране	С механизъм в диапазон от 53 cm до 62 cm

СТАНДАРТ(И)

Това оборудване е в съответствие с модела лично предпазно средство, обхванато от ЕС Сертификата за изследване на типа DPI/0497/1147

Издаден от CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Италия



EN397:2012+A1:2012

Защитни каски за индустрията

EN50365:2002

Каски, изолиращи електричеството, за използване при работа в инсталации ниско напрежение 1,000 V AC или 1,500 VDC)

RETAILER STAMP

MAJ 04/03/2021



ИНСТРУКЦИЯ-Предпазна каска GP ALBATROS, Диелектрична 1000VAC 1500VDC.

Тази каската е в съответствие с изискванията на европейски стандарт **EN397:2012+A1:2012** и изпълнява изискванията за безопасност на Европейски Регламент (ЕС) 2016/425, като е приложена процедура по оценка на типа от нотифициран орган с номер 0497 (CSI, V.Le Lombardia 20, 20021 Bollate (MI)).

1) Как да поставим и регулираме:

- **Ръчно:** поставеният подборник трябва да бъде регулиран така, че да пасне добре на главата на ползвателя.
- **Автоматично:** Автоматичния регулатор приляга на главата на ползвателя.

2) Употреба: Каската защитава ползвателя от предмети, които могат да му ударят главата.

3) Почистване и поддържане: Почиствайте каската с неутрални (неагресивни) препарати и топла вода с температура под + 50°C. Избягвайте контакт с течности, които съдържат разтворители, киселини или алкохол, защото те могат да намалят защитните свойства на каската.

4) Проверка преди употреба:

Преди всяка употреба, проверявайте каската за пукнатини, срязвания или други повреди. Когато има такива, незабавно заменете каската с друга. След силен удар каската трябва да бъде заменена с друга дори да няма видима повреда. За да осигури защита при поемането на удара, преди употреба на каската винаги проверявайте дали лентите са захванати към съответните места и каската е правилно поставена на главата. Не употребявайте каската след изтичане на срока от 5 г. след нейното производство. Тази информация ще намерите маркирана върху каската и означава следното: Първите две фигури показват годината, а стрелката показва месеца на производство.

5) Съхранение: Когато не използвате каската, съхранявайте я на чисто и сухо място на стайна температура, в незамърсено помещение, за да не бъде повредена.

6) Резервни части и аксесоари препоръчани да се ползват с тази каска:

- ✓ Текстилна или пластмасова лента за монтиране от вътрешната страна на продукта,
- ✓ Лента с дунапрен,
- ✓ Автоматично регулиране на подборника,
- ✓ Тресчотка за регулиране на размера.



Внимание: Не променяйте, не модифицирайте или поправяйте това лично предпазно средство. Не използвайте каската, ако има пукнатини или видими наранени участъци. Не нанасяйте лак върху нея. Употребата на каската трябва да само в индустриални обекти, в сгради или на пътища, при работа в гора, в кариери или мини. Не използвайте за дейности, които не са препоръчани. Производителят не носи отговорност за неправилната експлоатация на каската.

CLASS - 0 Електрически тест (EN 50365:2004)

Тази каска осигурява електрическо изолиране и може да се използва за работи по или в близост до инсталации под напрежение не по-високо от 1000 V променлив ток или от 1500 V постоянен ток. Когато се използва заедно с други предпазни и електроизолиращи средства, каската не допуска опасното преминаване на ток от един елемент към друг в случай на контакт на нивото на черепа.

Произведено от G. PLAST S.R.L. Италия CCIAA n° 146095 (VI)