

Ref. 6MER200

Welding



The +

Large viewing area: 100 x 41mm
Auto-darkening shade from 9 to 13
Automatic adjustment of the shade in 0,4ms, back to clear in 0,1 to 1,0ms
Power supplied by batteries and solar cell
Ratchet adjustable headband

Compatible with prescription glasses, breathing masks...

PURCHASE PACKAGING

Ref.	Size	Inner	Carton
6MER200NSI	-		17

SALES PACKAGING



Individual pack

DESCRIPTION

Welding helmet MERCURIO 2. Made in Europe, 2 light detectors Low amperage TIG rated 5A, Internal shade control, ratchet adjustable headguard, Field of vision: 100x41mm, power supplied by solar cell and battery, made of polyamide/nylon

SECTORS

Heavy & process industries (steel, metallurgy, paper, concrete, plaster...)

DIY

Services and distribution

APPLICATIONS

Electronic welding, MIG, MIC, MAG/CO2, Air, arc gouging, TIG, PLASMA jet cutting

See also

VARIANTS



6MER400

TECHNICAL FEATURES

Color	Black
Features	Solar cell response time of: 0.4ms 2 light detectors Low amperage TIG rated 5A Adjustable shade and return from dark to clear thanks to internal knob Comfortable head gear, adjustable by ratchet Field of vision: 100x41mm Power supplied by solar cell and battery
Weight	528g
Frame	Nylon
Lens colour	9 to 13
Shade	4-9 to 13
Dimensions	100x41mm
Main risk	Eye protection

STANDARD(S)

This equipment conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **C1766.3PCX**

Delivered by ECS (1883) Hüttfeldstraße 50 73430 Aalen Germany

This equipment conforms to the personal protective equipment model covered by the EC type-examination certificate **C1766.3PCX**

Delivered by ECS (1883) Hüttfeldstraße 50 73430 Aalen Germany



EPI CAT. II

EN175:1997

Welding equipments

EN379:2003+A1:2009

Welding filters with variable shade or dual shade

RETAILER STAMP

Ref. **6MER200**

Заваряване

ОПТИКОЕЛЕКТРОНЕН ШЛЕМ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ



Предимства +

Размери на полето на зрение: 100 x 41 mm
Променящо се затъмняване от 9 до 13
Автоматичен филтър за заваряване, с време за реакция 0,4 ms, и изчистване в диапазон от 0,1 до 1,0 ms
Захранване с батерии и соларна клетка
Регулируема околожка
Съвместим с диоптрични очила и дихателни маски ...

ОПАКОВКА ЗА ПОРЪЧКА

Референция	Броя в кашон
6MER200NSI	17

ОПАКОВКА ЗА ПРОДАЖБА



Индивидуално опакован

ОПИСАНИЕ

Шлем за заваряване Mercurio 2. Произведен в Европа, два автоматични сензора, активиране с нисък ампераж TIG с 5 A (ампера), регулиране на затъмняването: вътрешно, регулируема околожка, размери на полето на зрение: 100 x 41 mm, захранване с батерии и соларна клетка. Изработен от полиамид.

СЕКТОРИ

Тежка и обработвателна промишленост (стомана, металургия, хартия, бетон, мазилка...)

Направи си сам

Сервиз и дистрибуция

ПРИЛОЖЕНИЕ

Електронно заваряване, MIG (в инертна газова среда), MAG (в активна газова среда) /CO2 (с въглеродороден диоксид), Air (въглеродородно), Електродъгово заваряване, TIG (с волфрамов електрод в инертна среда), плазмено заваряване

Вижте още

ВАРИАНТИ



6MER400

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цвят	Черен
Характеристики	Време за реакция на соларната клетка от: 0.4ms Два автоматични сензора Нисък ампераж TIG с 5 A (ампера) Променящо се затъмняване на филтъра и възстановяване от тъмно към ясно, чрез копче, монтирано отвътре Удобна регулируема околожка Размери на полето на зрение: 100 x 41 mm Захранване с батерии и соларна клетка
Тегло	528g
Рамка	Полетилен
Цвят на лещите	9 до 13
Затъмняване	4 - 9 до 13
Размери	100 x 41 mm
Основен риск	Защита на очите

СТАНДАРТ(И)

Този продукт съответства на модела лични предпазни средства, обхванати от ЕС сертификат за изследване на типа C1766.3PCX
Предоставен от ECS (1883) Hüttfeldstraße 50 73430 Aalen Германия



EN 175:1997

EN 379:2003+A1:2009

EPI CAT. II

Средства за защита на очите и лицето при заваряване и други сродни процеси

Индивидуална защита на очите. Автоматични филтри за защита при заваряване

RETAILER STAMP

MAJ 03/09/2021

