

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

за ЗАЩИТНО ОБЛЕКЛО ЗА ПОЖАРНИКАРИ

КОСТЮМ – ПОЛУШУБА И ПАНТАЛОН

топлозащитен, антистатичен, водо-, киселино и алкалозащитен
(наименование и особени качества на изделието)

скица /снимка/ на модел:



полушуба мод. №2001-41

панталон мод. №2001-45

(фирмени знаци)

1. Предназначение, код и наименование на вредностите и опасностите по ДВ. бр. 46/2001г.; наредба № 3, приложение 3

Топлозащитното облекло е предназначено за защита на тялото на пожарникари при извършване на пожарогасителни операции в градски условия/сгради (пожарогасене на структурни пожари) в зони подложени на топлина и/или пламък.

Полушубата защитава торса, шията, ръцете до китките, краката до средата на бедрото; панталонът защитава торса под талията и краката до глезените от топлина, статично електричество, студ, вода и агресивни течности;

2. Използвани материали: наименование и номер на нормативния документ, по който се произвеждат – БДС

лицева тъкан Nomex®Outershell tough
специфична площна маса 195 г/м²,

термична подплата, сваляема, FRLiner-
трудногоримо четирикратно текстилно
плотно изделие с дишаща
водонепропусклива мембрана

елек, тъкан- Nomex®/VI FR, 50/50

трудногорима светлоотразяваща лента на
3М, трудногоримо велкро,

трудногорим цип, ластик, трудногорими
конци

3. Конструкция:

а) описание на модела, нормативен документ по който се изработва изделието

БДС EN 469+A1(2006), нива на изпълнение: xf2, xr2, y2, z2;

БДС EN 1149-5:2008; БДС EN 340:2003;

Полушубата е с прави предници и гръб, двушевен ръкав с маншет с велкро, което позволява регулиране на обиколката на ръкава при китката; затварянето е отпред с трудногорим цип, покрит с канон, който се затваря с велкро; яката е висока с щрифелка (пластрон) за по сигурна защита на шията; джобовете са: един от ляво на нивото на гърдите за радиостанция – външен обемен (с мех) с капак, който се затваря с велкро и два долни с капак, които се затварят с велкро; при подгъва на полушубата е пришита водозащитна мембрана срещу капилярност; термичната подплата е сваляема с цип, ръкавите на подплатата в областта на китката завършват с трикотажен маншет с гайка за палеца; полушубата има подплънки на раменете за удобство при носене на дихателен апарат; със/без елек с подпълващ шнур между термичната подплата и лицевата тъкан за увеличаване на поддрешното пространство; на предните части, гръба и ръкавите на нивото на гърдите и в долната част е пришита светлоотразяваща лента с ширина 5 см.

Панталонът е с прави крачоли, колан частично с ластик, платка на гръба и презрамки частично с ластик; затварянето е отпред с пластрон, който се затваря с велкро; затварянето в областта на колана се осъществява посредством копче; в областта на коленете панталонът е с допълнително усилване – наколенки; джобовете са два странични обемни (с мех) с капак, които се затварят с велкро; термичната подплата е сваляема с копчета; към подгъва на термичната подплата е пришита мембрана срещу капилярност; в долната част на крачолите на панталона е пришита светлоотразяваща лента с ширина 5 см. Шеговете на мембраната на подплатата на полушубата и на панталона са подлепени

б) размери, по които ще се произвеждат (вносят)

всички размери съгласно БДС EN 340:2006, БДС 9582:1990, БДС EN: 13403

4. Технология на изработване:

скрояване и ушиване

5. Условия на ползване:

а) Указания за начина на ползване

по предназначение

(попълва се само за тези ЛПС, които имат по-специален начин на ползване)

б) При какви работни условия не следва да се ползват

при вредности и опасности различни от посочените на стр.1

(попълва се само за тези ЛПС, за които има по-специални изисквания за условията на ползване)

в) Начин и срок на почистване

Комплектът се пере при 40°C с неутрални перилни препарати на обикновена програма без центрофугиране, глади се на 2 точки (150°), не се избелва; химическо чистене А, сушенето в барабан е забранено. Може да се пере ръчно.

Лицевата част на комплекта и термичната му подплата могат да се перат отделно – лицевата тъкан при температура до 60°C, а термичната подплата до 40°C.

1528 София, тел: (02) 973 11 46; 4224012 факс: 9791742; 9000 Варна, тел./факс: (052) 502 822; 4003 Пловдив, тел./факс: 950 376

1528 Sofia, tel: (+359 2) 973 11 46; 4224012 fax: 9791742; 9000 Varna, tel./fax: (+359 52) 502 822; 4003 Plovdiv, (+359 32) 950 376

Bulgaria, e-mail: office@preventa-bg.com; www.preventa-bg.com; www.shop.preventa-bg.com

г) Срок на годност при съхранение

10 години при стандартни условия

д) Срок на годност при ползване

до годност

6. Контролируеми показатели от производителя:

Размери, качество на изработката

7. Показатели и срок на изпитание на контролираните по време на експлоатация ЛПС

8. Стандартизация

Защитното облекло е в съответствие с Директива 89/686/ЕЕС и с модела на лично предпазно средство, което кореспондира на сертификат СЕ за тип с номер:

- За полушубата - Сертификат СЕ за тип №0072/598/162/07/02/0081 - издаден от IFTH (0072); Ревизия 01/10.05.2005 и Ревизия 02/20.04.2011, (IFTH)
- За панталона - Сертификат СЕ за тип №0072/598/162/05/05/0043- издаден от IFTH (0072); Ревизия 01/29.04.2011, (IFTH)

Утвърдил:
/Управител/